

## Спецификация

- 1/2.8" 5Мп Progressive Scan CMOS
- 24 ИК-диода
- Встроенный микрофон
- Режим день/ночь, встроенный ИК-фильтр



### Технические характеристики

|                             |                                                                                                                                                         |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Модель                      | Optimus IP-E025.0(2.8)MP_DP01                                                                                                                           |
| Чувствительный элемент      | 1/2.8" 5Мп Progressive Scan CMOS                                                                                                                        |
| Объектив                    | 2.8мм фиксированный                                                                                                                                     |
| Чувствительность            | Цв. 0.01Лк (F1.2), ч/б 0.001 Лк (F1.2), 0 Лк при включенной ИК подсветке                                                                                |
| Количество пикселей сенсора | 2880x1620 (16:9)                                                                                                                                        |
| Скорость затвора            | 1/60-1/10 000 сек / Авто                                                                                                                                |
| Автодиафрагма               | нет                                                                                                                                                     |
| Режим день/ночь             | Есть, встроенный ИК-фильтр                                                                                                                              |
| Форматы сжатия              | H.265/H.264                                                                                                                                             |
| Скорость отображения        | Основной поток До 20к/с@2880x1616 (16:9),<br>До 25к/с@2560x1440/1920x1080/1280x720;<br>Дополнительный поток до<br>25к/с@800x448/704x576/640x360/352x288 |
| Потоковое видео             | До 2 потоков с управляемыми частотой кадров и пропускной способностью                                                                                   |
| Скорость передачи           | 0.1Мбит ~10.0 Мбит                                                                                                                                      |
| Видео выход                 | нет                                                                                                                                                     |
| Настройки изображения       | Яркость, Контрастность, Насыщенность, Оттенок, D-WDR, Режим День/Ночь, 3D и 2D DNR                                                                      |
| Встроенный микрофон         | Да                                                                                                                                                      |
| Аудио сжатие                | G.711A                                                                                                                                                  |
| Безопасность                | Защита по паролю                                                                                                                                        |
| Сетевой протокол            | TCP,UDP,HTTP,FTP,SMTP,DHCP,DDNS, NTP и RTSP                                                                                                             |
| Интерфейс приложений        | Onvif 2.4                                                                                                                                               |

|                                   |                                                                                 |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Интеллектуальные функции</b>   | Детектор движения, Определение людей                                            |
| <b>Сигнал на тревожном выходе</b> | нет                                                                             |
| <b>Фиксация событий</b>           | Снимок экрана, Отправка текст. уведом-ий на E-mail                              |
| <b>Конфигурация</b>               | Web интерфейс, CMS                                                              |
| <b>Браузер</b>                    | Microsoft Internet Explorer IE 6-11                                             |
| <b>Поддержка P2P</b>              | <a href="http://connect.optimus-cctv.com/">http://connect.optimus-cctv.com/</a> |
| <b>Разъемы ввода / вывода</b>     | RJ45, разъем питания                                                            |
| <b>Питание через Ethernet</b>     | PoE IEEE 802.3af до 8Вт                                                         |
| <b>ИК-подсветка</b>               | 24 ИК диодов, дальность до 20м                                                  |
| <b>Корпус, класс защиты</b>       | Пластик, IP20                                                                   |
| <b>Рабочая температура</b>        | От -20° С до +50° С при влажности до 90%(без конденсата)                        |
| <b>Питание</b>                    | DC12В(0.6мА), PoE max 8Вт                                                       |
| <b>Размеры, Масса</b>             | 119x119x90 мм, 250 гр.                                                          |

